


HIGHLIGHTS

- Rotax® V2 Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit verschiedenen Fahrmodi
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 Stoßdämpfer vorn und hinten
- 30" (76,6 cm) ITP Cryptid† Reifen
- 14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock-Felgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Aluminium-Lenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- TTI-Hinterradaufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
- Kotflügelverbreiterungen
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets
- Visco-4Lok Frontdifferenzial



 Liquid Titanium & Magma Red

MOTOR

Typ	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	450 kg
L x B x H	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	31,8 cm (12,5 Zoll)
Sitzhöhe	93,3 cm (36,75 Zoll)
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digitaldisplay: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionsscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht / Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Standard
Schutz	Rammenschutz vorn und hinten, Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Haltegriff und vollständigem Handschutz Schutzbleche Vordere und mittlere Schutzplatte aus Aluminium

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------