

MY24 TRAXTER MAX DPS HD9



Tundra Green

MOTOR

Motortyp	65 PS, Rotax® 976 ccm, V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Stufenloses PRO-TORQ-Automatikgetriebe (CVT) mit Quick Response System (QRS), elektronischer Antriebsriemenschutz, stärkere Untersetzung und starke Belüftung durch strategisch positionierten Lufteinlass und -auslass des CVT Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Turf-Modus / Zweirad- / Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lock† Frontdifferenzial
Fahrersitzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail Force 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm
Felgen	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln
	N. v.

HIGHLIGHTS

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- Hupe & Seitenspiegel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht	803 kg
L x B x H	389,6 x 161,2 x 193 cm
Radstand	294 cm (115,5 Zoll)
Bodenfreiheit	28 cm (11 Zoll)
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12)
Kapazität der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 42,1 l
Anhängelast	1.136 kg
Zuladung	771 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	6

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5 Zoll breite Digitalanzeige
Batterie	12 V (18 Ah)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten
Winde	N. v.
Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.